

Vacuum filling tank jest produktem przeznaczonym do użytku profesjonalnego.

Materiał wykonania:

Głowice: Aluminium 2017,

Tuba: Poliwęglan,

Oringi: 22x2 NBR 70 ShA.

Złącza BSP 1/8 - DN5: Mosiądz niklowany/stal nierdzewna

Ciśnienie robocze: -0,98/+10 Bar.

Zaleca się stosowanie okularów ochronnych podczas użytku.

Pomimo odporności poliwęglanu na działanie olejów i smarów, materiał ten (jak większość tworzyw sztucznych) narażony jest na pękanie naprężeniowe (Environmental Stress Cracking) zachodzące podczas jednoczesnego poddania działaniu środka chemicznego oraz wystąpienia naprężeń np. podczas zadania ciśnienia. Z tego względu nie zabrania się przekraczać dopuszczalnego ciśnienia pracy.

W celu ochrony przed uszkodzeniami nie zaleca się kontaktu poliwęglanu ze środkami odtłuszczającymi bądź alkoholami.



Vacuum filling tank is a product for professional use.

Involved materials:

Sealheads: Aluminium 2017

Tube: Polycarbonate

Orings: 22x2 NBR 70 ShA

Connectors: BSP1/8 - DN5, Nickel coated brass/stainless steel

Working pressure: -0,98/+10 Bar

Protective eyewear is recommended during use.

Despite polycarbonate has good oil and grease resistance, it is subjected to Environmental Stress Cracking. It occurs when polycarbonate (as well as many other plastics) is under strain and have a chemical agent applied at the same time.

Because of ESC, exceeding working pressure is strictly forbidden.

It is not recommended to use any kind of degreaser or alcohol for cleaning.